API-5L Line Pipe

ERW

(O.D)		Wall Thickness (Inches)															
Inches	MM	0.157	0.205	0.220	0.252	0.280	0.311	0.343	0.374	0.406	0.429	0.469	0.500	0.563	0.626	0.689	0.752
2 3/8	60.3	•	•	•	•	•											
2 7/8	73.0	•	•	•	•	•											
3 1/2	88.9	•	•	•	•	•	•										
4 1/2	114.3	•	•	•	•	•	•										
5 4/7	141.3	•	•	•	•	•	•	•									
6 5/8	168.3	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
8 5/8	219.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
10 3/4	273.1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
12 3/4	323.8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
14	355.6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
16	406.4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16 3/4	426.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
18	457.2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	508.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 7/8	530.2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22	558.8			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	609.6				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DSAW

(O.D)		Wall Thickness (Inches)															
Inches	MM	0.250	0.315	0.354	0.394	0.433	0.500	0.550	0.630	0.750	0.800	0.866	0.945	1.000	1.100	1.180	1.250
16	406.4																
18	457.2																
20	508.0																
22	558.8																
24	609.6																
26	660.4																
28	711.2																
30	762.0																
32	812.8																
34	863.6																
36	914.4																
38	965.2																
40	1016.0																
42	1066.8																
44	1117.6																
46	1168.4																
48	1219.2																
52	1320.8																
56	1422.4																
60	1524.0																
64	1625.6																